

화재 발생 시 뒤에 있는 문을 모두 닫으십시오!

건물 복도와 계단으로 불과 연기가 들어가지 않게 막으십시오.

항상 아파트와 계단통 문을 닫아 두십시오.

이웃과 가정을 보호하십시오!



NYC 관리 코드 § 15-135

화재 발생 시 뒤에 있는 문을 모두 닫으십시오!

건물 복도와 계단으로 불과 연기가 들어가지 않게 막으십시오.

항상 아파트와 계단통 문을 닫아 두십시오.

이웃과 가정을 보호하십시오!



NYC 관리 코드 § 15-135

문 닫기 안내문은 화재 시 아파트와 건물을 나갈 때 각 문을 닫는 것의 중요성을 건물 주민들에게 명확하고 눈에 띄게 상기시키기 위한 것입니다. 문을 닫는 것은 아파트 내부의 화재와 연기를 억제하고, 소방 작업을 보조하며, 건물 거주자들이 대피해야 할 계단으로 연기가 들어오는 것을 방지하는 역할을 합니다.

규칙에 명시된 공통 영역 게시 및 인쇄 요건

§ 401-06 화재 및 비상대비 지침, 점검표 및 공지사항

각 문 닫기 안내문은 다음과 같습니다.

(A) 이 샘플 안내문과 실질적으로 유사한 형식이며 샘플 안내문에 포함된 모든 정보를 포함합니다;

(B) 열 인쇄, 스크린 인쇄 또는 기타 영구 내수성 인쇄 기술을 사용하여 투명한 플렉시글라스 커버 아래 프레임의 단면 종이에 인쇄하거나 단단한 뒷면으로 적층하여 장착 하드웨어 또는 접착제로 부착되도록 설계하거나 두께가 3밀리미터 이상인 무광택 마감 비닐 접착제 뒷면 스티커에 인쇄해야 합니다;

(C) 크기가 12분의 2의 3/4($2\frac{3}{4}$)인치보다 작으면 안 됩니다(프레임은 제외).

(D) 첫 번째 줄에 대해 38포인트 유형 크기 텍스트의 Times New Roman 또는 동등한 폰드로, 두 번째 줄에 대해 24 포인트 텍스트의 Times New Roman 또는 동등한 폰드로, 세 번째 및 네 번째 텍스트 줄에 대해 20 폰드의 Times New Roman 또는 동등한 폰드로, 행정 강령 인용에 대해 14포인트 Times New Roman 또는 동등한 폰드 그에 준하는 검은색 문자로 모든 텍스트를 명확하게 읽을 수 있도록 인쇄된 것으로, 화재 엔진 빨간색 배경에 흰색 문자 또는 흰색 배경에 소방 엔진 빨간색 굵은 글씨로 표시됩니다. “NYC 행정 법규 § 15-135;”

(E) 흰색 바탕에 1의 3/4인치 x 1의 3/4인치 이상의 이미지 크기를 가진 풀 컬러 삽화로 인쇄됩니다; 그리고

(F) 영어로 인쇄됩니다. 소유자는 건물 거주자에게 도움이 될 것으로 판단하는 다른 언어(기호 포함)로 화재 및 비상 대비 알림을 인쇄할 수 있습니다. 문 닫기 안내문은 부서 웹사이트 <http://www.nyc.gov/fdny>에서 다른 언어로 제공됩니다.

게시: 문 닫기 안내문은 R401-06(e)(5)(B)에 명시된 대로 건물에 있는 각 계단 복도 문의 공공 복도 면에 게시하여야 합니다. 트인 계단에는 게시물이 필요하지 않습니다. 분실 또는 훼손된 안내문은 즉시 교체해야 합니다.